



Panel Led Sobrepuesto Circular Macroled 6w Frío 6000k



Tecnología

Panel Led
Sobrepuesto

Potencia

6 W

Temperatura

6000 K

Color de T°

LUZ FRÍA

Voltaje

220 - 240V

CRI

80

Lúmenes

540 lm

Dimensiones

116mmx32mm

Material

POLICARBONATO
Y ALUMINIO

Embalaje

box/bister



Angulo de luz 120°



Proporcionalidad
luminica



Tecnología LED



No contiene
mercurio



No emite rayos
UV



30.000 hrs de vida
útil



Apto Ambientes
internos



Dimensiones en
milímetros



Disipador de
temperatura



Color uniforme



Usar de manera
abierta

SKU
66163



MATERIAL
POLICARBONATO
Y ALUMINIO

PROTECCIÓN
IP20



CERTIFICACIÓN
CE, ROHS.



+56 9 8452 8088
+56 9 4290 9073
+56 9 7875 4720
+56 9 6102 4427

Calama
Antofagasta
Antofa Norte
Cotizaciones



calama@greenled.cl
antofagasta@greenled.cl
antofagastanorte@greenled.cl
contacto@greenled.cl



GREEN LED & LUCES



GREEN LED & LUCES



GREEN LED & LUCES



greenled.cl