



Aplique Solar Macroled 5W C/Sensor 3000K 500Lm IP65



Tecnología

Aplique Solar
Macroled

Potencia

10 W

Temperatura

3000 K

Color de T°

CALIDO

Voltaje

220 - 240V

CRI

80

Lúmenes

500 lm

Dimensiones

152x105x45 mm

Material

POLICARBONATO
Y ALUMINIO

Embalaje

box/bister



Angulo de luz 40°



Proporcionalidad
luminica



Tecnología LED



No contiene
mercurio



No emite rayos
UV



4.000hrs de vida
útil



Apto Ambientes
internos



Dimensiones en
milímetros



Disipador de
temperatura



Color uniforme



Usar de manera
abierta



SKU
75639



MATERIAL
POLICARBONATO
Y ALUMINIO



PROTECCIÓN
IP65



CERTIFICACIÓN
CE, ROHS.



+56 9 8452 8088
+56 9 4290 9073
+56 9 7875 4720
+56 9 6102 4427

Calama
Antofagasta
Antofa Norte
Cotizaciones



calama@greenled.cl
antofagasta@greenled.cl
antofagastanorte@greenled.cl
contacto@greenled.cl



GREEN LED & LUCES



GREEN LED & LUCES



GREEN LED & LUCES



greenled.cl