



Panel Led Blanco Soprepuesto Redondo Con Control RGB+3K/4K/6K Konnergie



Tecnología

Panel led RGB

CRI

80

Potencia

10 w + 3 w

Lúmenes

840 lm

Temperatura

3000K - 4000K -
6000K - RGB

Dimensiones

300mm*250mm

Color de T°

LUZ FRÍA - CALIDA -
NEUTRA

Material

MDF, Aluminio, PVC.

Voltaje

260 V

Embalaje

box/bister



Angulo de luz 180°



30.000hrs de vida
útil



Proporcionalidad
luminica
lm/W



Apto Ambientes
internos



Tecnología LED



Dimensiones en
milímetros



No contiene
mercurio



Disipador de
temperatura



No emite rayos
UV



Color uniforme



Usar de manera
abierta



SKU
76610033



MATERIAL
POLICARBONATO



PROTECCIÓN
IP20



CERTIFICACIÓN
CE, ROHS.



+56 9 8452 8088
+56 9 4290 9073
+56 9 7875 4720
+56 9 6102 4427

Calama
Antofagasta
Antofa Norte
Cotizaciones



calama@greenled.cl
antofagasta@greenled.cl
antofagastanorte@greenled.cl
cotizaciones@greenled.cl



GREEN LED & LUCES



GREEN LED & LUCES



GREEN LED & LUCES



greenled.cl