


Tomacorriente 10a Aris Pro Blanco 2 Módulos SEC



Tecnología

Toma corriente



Tamaño

118mm*76mm*36mm



Descripción

Materia prima de fabricación (Placa): ABS

Materia prima de fabricación (Módulo): Policarbonato

Sistema de conexión: Prensacables (Conexión única)

Contactos metálicos interiores: Bronce

Seguridad: Alvéolos protegidos

Voltaje: 220 a 250 Volts ~ AC

Corriente: 250 Volts (~) - 16 Amp. Máx.

Vida útil: 10.000 inserciones

Cos φ: 0,6

Tipo de carga: Resistivas e inductivas

Uso: Domiciliario y comercial



SKU
0200AP0555



MATERIAL
PPOLICARBNATO
ABS



PROTECCIÓN
IP55



CERTIFICACIÓN
CE, ROHS.



+56 9 8452 8088
+56 9 4290 9073
+56 9 7875 4720
+56 9 6102 4427

Calama
Antofagasta
Antofa Norte
Cotizaciones



calama@greenled.cl
antofagasta@greenled.cl
antofagastanorte@greenled.cl
contacto@greenled.cl



GREEN LED & LUCES



GREEN LED & LUCES



GREEN LED & LUCES



greenled.cl