

Interruptor Automático Unipolar Rup. 6ka Curva C 1p / 16A MEC



Tecnología

Interruptor Unipolar

Tamaño

83mm*17,5mm*67mm

Descripción

Corriente nominal I_n (A): 16
Frecuencia nominal (Hz): 50/60
Tensión nominal de trabajo U_e (V): 230/400~
Tensión nominal de aislamiento U_i (V): 500
Tensión soportada de impulso U_{imp} (kV): 6
Capacidad de ruptura I_{cn} (KA): 6
Curva Tipo: C
Tensión máxima de trabajo U_{max} : 440
Tensión de prueba dieléctrica (kV): 2
Resistencia (Ciclos de Maniobra) Mecánica: 10.000
Resistencia (Ciclos de Maniobra) Eléctrica: 4000
Temperatura ambiente (con media diaria $\leq 35^\circ\text{C}$):
 $-5^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}$
Grado de protección: IP40 (Cuerpo) / IP20 (Terminales)
Cable (mm): 1-16
Barra de distribución (mm): 16
Montaje: Cable/Barra de distribución
Grado de contaminación: 2
Temperatura de referencia de ajuste del elemento térmico ($^\circ\text{C}$): 30
Temperatura de almacenamiento ($^\circ\text{C}$): $-25^\circ\text{C} \sim +70^\circ\text{C}$
Par de apriete: 3.0
Conexión: Superior e inferior
Bajo Norma: IEC/EN60898-1

SKU
5000AU1703



**MATERIAL
TERMOPLÁSTICO
RESISTENTE**



**PROTECCIÓN
IP40**



**CERTIFICACIÓN
CE, ROHS.**



+56 9 8452 8088
+56 9 4290 9073
+56 9 7875 4720
+56 9 6102 4427

Calama
Antofagasta
Antofa Norte
Cotizaciones



calama@greenled.cl
antofagasta@greenled.cl
antofagastanorte@greenled.cl
contacto@greenled.cl



GREEN LED & LUCES



GREEN LED & LUCES



GREEN LED & LUCES



greenled.cl